

Rozdzielacz hydrauliczny EMV103/1S



**Cena : Ceny dostępne
 po zalogowaniu** (netto: **Ceny dostępne
 po zalogowaniu**)

Nr katalogowy : **EMV103/1S-3/18L/G3/M1**

Producent : **Eurohydraulic**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **wysoki**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Rozdzielacz hydrauliczny EMV103/1S to suwakowy czterodrogowy rozdzielacz typu monoblok przeznaczony do pracy w maszynach rolniczych i budowlanych. Cechy: przepływ 45 l/min, ciśnienie do 315 bar, 1 sekcja.

Dane techniczne rozdzielacza hydraulicznego EMV103/1S:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Przepływ nominalny Q: | 45 [dm ³ /min] [l/min] |
| Maksymalne ciśnienie robocze: | 315 [bar] |
| Maksymalne ciśnienie powrotne: | 25 [bar] |
| Zakres temperatur pracy: | -40 do 60 [°C] |
| Lepkość cieczy (zakres maksymalny): | 12-400 [cSt] [mm ² /s] |
| Przyłącza wejściowe i wyjściowe: | BSP 3/8" |
| Dokładność filtracji: | 25 [m] |
| Masa: | 2,5 [kg] |

Dane:

 Karta katalogowa rozdzielacza EMV103/1S (dostępna na tel.)

Technologia:

Rozdzielacze EMV103 typu monoblok 45l/min ze zintegrowanym zaworem bezpieczeństwa (ustawiony na 120 bar, zakres 63-200bar) i sterowaniem mechanicznym.

Rozdzielacze tego typu dostępne są w sześciu wersjach od 1 do 6 sekcji.

Dostępne 3 wersje zaworów przelewowych: 40-80bar, 63-200bar, 160-315bar lub z zaślepką w miejscu zaworu. P, T dołączane z boku lub z góry, korek do przekazywania ciśnienia do kolejnego rozdzielacza w standardzie, kopytki aluminiowe

Zalety:

- wszechstronne zastosowania;
- niewielkie wymiary;
- prosta konstrukcja;
- atrakcyjna cena.

Warunki pracy:

Zawory i rozdzielacze potrzebują przede wszystkim płynu hydraulicznego odpowiedniej czystości. W przypadku pytań o przygotowanie właściwego układu prosimy o kontakt.