



Agregat hydrauliczny 4 kW; 9 l/min; 250 bar; 26 L; 2 sekcje robocze

Cena brutto	9 418,00 zł
Cena netto	7 656,91 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	HS00389
Kod producenta	HS00389
Marka	Rolltorq

Opis produktu

Agregat hydrauliczny HS00389

Opis

Gotowy zasilacz hydrauliczny z silnikiem elektrycznym 4 kW, który jest przeznaczony do sterowania dwoma odbiornikami (np. do siłowników jednostronnego działania). Agregat został wyposażony w:

- silnik elektryczny 4 kW, 400/690 V, 1450 obr/min,
- pompę zębatą B&C,
- blok zaworowy z zaworami: odciążającym i rozdzielaczami z suwakiem E (oba zawory sterowane cewkami 24 V_{DC}) marki Atos oraz
- w filtry: wlewowy i powrotny.

Istnieje możliwość zmiany napięcia cewek na 12 V_{DC} oraz zmianę rozdzielacza na rozdzielacz z innym suwakiem (np. do sterowania silnikiem hydraulicznym). Agregat dostarczamy wraz z dokumentacją techniczną.

Dane techniczne

Silnik elektryczny:		
- moc	-	4 kW
- zasilanie	-	trójfazowe, 400/690 V
- nominalna prędkość obrotowa	-	1450 obr/min
- sprawność	-	IE2
Pompa zębata:		
- objętość geometryczna	-	6,2 cm ³ /obr
- maksymalne ciśnienie pracy agregatu	-	250 bar
- maksymalne natężenie przepływu agregatu	-	9 l/min
Blok zaworowy:		
- rozmiar	-	NG06, CETOP 3
- rozmiar przyłączy A, B	-	G 3/8"
- nastawa zaworu przelewowego (maksymalnego)	-	250 bar
- sekcja startowa (odciążenie)	-	suwak HA, 24 V _{DC}
- sekcja robocza (x2)	-	suwak E, 24 V _{DC}
- manometr glicerynowy	-	zakres 0 ÷ 250 bar
Zbiornik:		
- nominalna objętość	-	26 L
- wskaźnik poziomu oleju wraz z termometrem	-	
- filtr wlewowy	-	
- filtr powrotny	-	12 μm, 8 bar, 55 l/min
- manometryczny wskaźnik zanieczyszczenia filtra powrotnego	-	zakres 0 ÷ 4 bar

Wymagania dotyczące oleju
hydraulicznego
(oferta nie obejmuje dostawy oleju
hydraulicznego)

- | | | |
|----------|---|----------------------|
| - typ | - | mineralny |
| - rodzaj | - | HLP 32 lub HLP 46 |
| - norma | - | ISO 11158, DIN 51524 |
- nie dopuszcza się cieczy trudnopalnych
na bazie wody!

Montaż

Wysokość:	730 mm
Długość	500 mm
Szerokość:	360 mm
Masa netto:	64 kg

Zapytaj inżyniera
+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

Marka: **Rolltorq**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)