



Agregat hydrauliczny 4 kW; 9 l/min; 250 bar; 26 L; 1 sekcja robocza

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 9 418,00 zł |
| Cena netto | 7 656,91 zł |
| Dostępność | W transporcie |
| Numer katalogowy | HS00389.1 |
| Kod producenta | HS00389.1 |
| Marka | Rolltorq |

Opis produktu

Agregat hydrauliczny HS00389.1

Opis

Gotowy zasilacz hydrauliczny z silnikiem elektrycznym 4 kW, który jest przeznaczony do sterowania odbiornikiem (np. do siłownikiem jednostronnego działania). Agregat został wyposażony w:

- silnik elektryczny 4 kW, 400/690 V, 1450 obr/min,
- pompę zębatą B&C,
- blok zaworowy z zaworami: odciążającym i rozdzielaczem z suwakiem E (sterowany cewkami 24 V_{DC}) marki Atos oraz
- w filtry: wlewowy i powrotny.

Istnieje możliwość zmiany napięcia cewek na 12 V_{DC} oraz zmianę rozdzielacza na rozdzielacz z innym suwakiem (np. do sterowania silnikiem hydraulicznym). Agregat dostarczamy wraz z dokumentacją techniczną.

Dane techniczne

Silnik elektryczny:

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| - moc | - | 4 kW |
| - zasilanie | - | trójfazowe, 400/690 V |
| - nominalna prędkość obrotowa | - | 1450 obr/min |
| - sprawność | - | IE2 |

Pompa zębata:

| | | |
|---|---|--------------------------|
| - objętość geometryczna | - | 6,2 cm ³ /obr |
| - maksymalne ciśnienie pracy agregatu | - | 250 bar |
| - maksymalne natężenie przepływu agregatu | - | 9 l/min |

Blok zaworowy:

| | | |
|--|---|------------------------------|
| - rozmiar | - | NG06, CETOP 3 |
| - rozmiar przyłączy A, B | - | G 3/8" |
| - nastawa zaworu przelewowego (maksymalnego) | - | 250 bar |
| - sekcja startowa (odciążenie) | - | suwak HA, 24 V _{DC} |
| - sekcja robocza (x1) | - | suwak E, 24 V _{DC} |
| - zawór do ręcznego sterowania prędkością ruchu roboczego (x1) | - | zawór zwrotno-dławiący |
| - manometr glicerynowy | - | zakres 0 ÷ 250 bar |

Zbiornik:

| | | |
|---|---|------------------------|
| - nominalna objętość | - | 26 L |
| - wskaźnik poziomu oleju wraz z termometrem | - | |
| - filtr wlewowy | - | |
| - filtr powrotny | - | 12 μm, 8 bar, 55 l/min |

-
- | | | |
|---|---|----------------------|
| - manometryczny wskaźnik zanieczyszczenia filtra powrotnego | - | zakres 0 ÷ 4 bar |
| Wymagania dotyczące oleju hydraulicznego (oferta nie obejmuje dostawy oleju hydraulicznego) | | |
| - typ | - | mineralny |
| - rodzaj | - | HLP 32 lub HLP 46 |
| - norma | - | ISO 11158, DIN 51524 |
| - nie dopuszcza się cieczy trudnopalnych na bazie wody! | | |

Montaż

| | |
|-------------|--------|
| Wysokość: | 730 mm |
| Długość | 500 mm |
| Szerokość: | 360 mm |
| Masa netto: | 64 kg |

Zapytaj inżyniera
+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

Marka: **Rolltorq**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)