

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/agregat-hydrauliczny-7-5-kw-21-lmin-220-bar-63-l-p-1888.html>

Agregat hydrauliczny 7,5 kW; 21 l/min; 220 bar; 63 L

Cena brutto	12 300,00 zł
Cena netto	10 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HS00390
Kod producenta	HS00390
Marka	Rolltorq

Opis produktu

Agregat hydrauliczny HS00390

Opis

Gotowy zasilacz hydrauliczny z silnikiem elektrycznym 7,5 kW, który jest przeznaczony do sterowania dwoma odbiornikami (np. do siłowników jednostronnego działania). Agregat został wyposażony w:

- silnik elektryczny 7,5 kW, 400/690 V, 1460 obr/min,
- pompę zębatą B&C,
- blok zaworowy z zaworami: odciążającym, dwoma zaworami dławiącymi i dwoma rozdzielaczami z suwakiem E (zawory sterowane cewkami 24 V_{DC}) marki Atos oraz
- w filtry: wlewowy i powrotny.

Istnieje możliwość zmiany napięcia cewek na 12 V_{DC} oraz zmianę rozdzielaczy na rozdzielacze z innym suwakiem (np. do sterowania silnikiem hydraulicznym). Agregat dostarczamy wraz z dokumentacją techniczną.

Dane techniczne

Silnik elektryczny:

- moc	-	7,5 kW
- zasilanie	-	trójfazowe, 400/690 V
- nominalna prędkość obrotowa	-	1460 obr/min
- sprawność	-	IE2

Pompa zębata:

- objętość geometryczna	-	14,2 cm ³ /obr
- maksymalne ciśnienie pracy agregatu	-	220 bar
- maksymalne natężenie przepływu agregatu	-	21 l/min

Blok zaworowy:

- rozmiar	-	NG06, CETOP 3
- rozmiar przyłączy A, B	-	G 3/8"
- nastawa zaworu przelewowego (maksymalnego)	-	220 bar
- sekcja startowa (odciążenie)	-	suwak HA, 24 V _{DC}
- sekcje robocze (x2)	-	suwak E, 24 V _{DC}
- zawór zwrotno-dławiący (x2)	-	dławienie na odpływie, linie A i B
- presostat cyfrowy	-	250 bar

Zbiornik:

- nominalna objętość	-	63 L
- wskaźnik poziomu oleju wraz z termometrem	-	
- poziomowskaz z przełącznikiem poziomu oleju i termostatem	-	24 V _{DC}
- filtr wlewowy	-	

- filtr powrotny	-	12 µm, 8 bar, 55 l/min
- manometryczny wskaźnik	-	zakres 0 ÷ 4 bar
zanieczyszczenia filtra powrotnego		
Wymagania dotyczące oleju		
hydraulicznego		
(oferta nie obejmuje dostawy oleju		
hydraulicznego)		
- typ	-	mineralny
- rodzaj	-	HLP 32 lub HLP 46
- norma	-	ISO 11158, DIN 51524
- nie dopuszcza się cieczy trudnopalnych		
na bazie wody!		

Montaż

Wysokość:	820 mm
Długość:	610 mm
Szerokość:	470 mm
Masa netto:	99 kg

Zapytaj inżyniera
+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

Marka: **Rolltorq**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)