

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/manometr-hydrauliczny-rm63r250-g14-0-250-bar-p-774.html>



Manometr hydrauliczny RM63R250 - G1/4", 0-250 bar

Cena brutto	36,00 zł
Cena netto	29,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RM63R250
Kod producenta	RM63R250
Marka	Rolltorq

Opis produktu

Manometr hydrauliczny RM63R250

hydraulika siłowa mobilna i przemysłowa

Manometr hydrauliczny RM63R250 przeznaczony jest do pracy w trudnych warunkach przy wstrząsach i wibracjach. Nadaje się do cieczy hydraulicznych oraz gazów, które nie reagują ze stopem miedzi, np. do sprawdzania ciśnienia azotu w hydroakumulatorach.

Przegląd cech

Zakres pomiarowy: **0 ~ 250 bar**
Klasa dokładności: **1,6**
Zakres temperatur otoczenia: **-20 ~ +60 °C**
Zakres temperatur medium: **-20 ~ +100 °C**
Wypełnienie glicerynowe

Montaż

Przyłącze radialne dolne
Gwint zewnętrzny G 1/4" BSP
Średnica $\varnothing 63$

Zalety

Pomiar ciśnienia stały: 3/4 pełnej skali
Pomiar ciśnienia zmienny: 2/3 pełnej skali
Ciśnienie robocze - pomiar chwilowy: pełna skala
Odporność na wibracje
Trwałość

Zapytaj naszego inżyniera

22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Konstrukcja: EN 837-1
Stopień ochrony obudowy: IP 65 wg EN 60529 / IEC 529

Marka: **Rolltorq**, Polska
Dystrybucja w Polsce: Hektos Sławomir Pokraka

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe, zdjęcia: Rolltorq - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone; ikony: Laura Reen - © zastrzeżone