



Multiplikator na WOM do pompy tłoczkowej Hydro Leduc (1:3,5), H-135 - bez pompy

Cena brutto	1 182,00 zł
Cena netto	960,98 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	H-135
Marka	Rolltorq

Opis produktu

Multiplikator na WOM do pompy tłoczkowej Hydro Leduc (1:3,5) - bez pompy

maszyny leśne i rolnicze

Opis

Multiplikator / przekładnia H-135 na wał WOM w połączeniu z pompą tłoczkową XPi marki Hydro Leduc to rozwiązanie, dzięki któremu możliwa jest praca ciągła przy większej wydajności i ciśnieniach w porównaniu z pompami seryjnie montowanymi w ciągnikach.

Dane techniczne

Przełożenie	-	1:3,5
Maksymalna prędkość obrotowa WOM	-	540 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalna prędkość obrotowa pompy	-	1890 [min ⁻¹] [obr/min]
Moc	-	20 [kW]
Zalecany olej do przekładni	-	ISO 150, ISO 220 lub ISO 320 (SAE 90)
Masa	-	8,1 [kg]

Zestawienie pasujących pomp

Model pompy	Maksymalne natężenie przepływu	Maksymalne ciśnienie pracy ciągłej
XPi12 0523820	22,7 [l/min] [dm ³ /min]	380 [bar] 38 [MPa]
XPi18 0523810	34 [l/min] [dm ³ /min]	350 [bar] 35 [MPa]
XPi25 0523800	47,3 [l/min] [dm ³ /min]	250 [bar] 25 [MPa]
XPi32 0523790	60,5 [l/min] [dm ³ /min]	195 [bar] 19,5 [MPa]
XPi41 0523780	77,5 [l/min] [dm ³ /min]	155 [bar] 15,5 [MPa]

Montaż

Multiplikator jest przystosowany do montażu od strony WOM na:

- Gniazdo zatrzaskowe pod wałek WOM (**1 3/8" - 6 frezów**)

Przystosowany jest do montażu pomp o kołnierzu i wale o wymiarach:

- Typ kołnierza: **ISO 3019-2 - 4 otwory**, średnica centrująca $\varnothing 80$ mm
- Czop wału: **wielowypust 8-32-36**, DIN ISO 14 NF E 22.131

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Rolltorq**

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: Rolltorq, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone