

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/nowa-wersja-pompy-txv130-0520300-dwukierunkowa-cw-ccw-p-6161.html>



Nowa wersja pompy TXV130 0520300 dwukierunkowa (CW-CCW)

Cena brutto	14 829,00 zł
Cena netto	12 056,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	TXV130 0520300
Marka	Hydro Leduc

Opis produktu

Pompa hydrauliczna tłoczkowa o zmiennej wydajności TXV130i (dwukierunkowa) w komplecie z prostym króćcem ssawnym pod rurę ø60 mm

żurawie hydrauliczne, śmieciarki, betoniarki, agregaty hydrauliczne itp.

Opis

Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności TXV130i z regulatorem LS przeznaczona jest głównie do zastosowań mobilnych, ale może być również użyta do pracy ciągłej w przemyśle. Pompa TXV130i jest dwukierunkowa. Regulator LS (load sensing) dostarcza takie natężenie przepływu oleju hydraulicznego, jakie jest wymagane przez odbiorniki i operatora. Jednocześnie kontroluje maksymalne ciśnienie w układzie. W połączeniu z rozdzielaczami LS pompa TXV130i daje pełną kontrolę nad ruchami roboczymi maszyny łącząc szybkość i precyzję.

Dane techniczne

Objętość geometryczna maksymalna	-	130 [cm ³] [cm ³ /obr]
Maksymalne ciśnienie pracy ciągłej	-	365 [bar] 36,5 [MPa]
Maksymalne ciśnienie pracy - szczytowe	-	380 [bar] 38 [MPa]
Moment obrotowy przy 300 barach	-	730 [Nm]
Maksymalna prędkość obrotowa dla maksymalnego wydatku	-	1750 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalna prędkość obrotowa w gotowości (stand-by)	-	3000 [min ⁻¹] [obr/min]
Kierunek obrotów	-	prawy/lewy
Masa	-	29,3 [kg]

Montaż

Typ kołnierza: ISO 14 - **4 otwory ø 12,75 mm**, średnica centrująca **ø 80 mm**

Czop wału: wielowypust **8-32-36**, DIN ISO 14 - NF 22.131

Przyłącza ssawne i tłoczne: **G 1 1/4"**

Przyłącze LS: **G1/4"**

Przyłącze przecieków: **G 1/2"**

Pobierz katalog

[łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

Zapytaj inżyniera
+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Hydro Leduc**

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: Hydro Leduc, Hektos - © zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Katalog pomp dwukierunkowych TXV](#)

[Wersja angielska aktualna dla wszystkich pomp TXV](#)

Hydro Leduc



[Hydro Leduc](#) to francuski producent elementów hydrauliki. Od dziesiątków lat oferuje i udoskonala pompy hydrauliczne, hydroakumulatory, silniki i układy mikrohydrauliczne. Hydro Leduc jest właścicielem wielu patentów. Jest także dostawcą wyrafinowanych rozwiązań do wymagających zastosowań jak przemysł lotniczy, poszukiwania ropy i złóż surowców, wojsko i przemysł ciężki.

Hydro Leduc posiada certyfikat ISO 9001 v2000, a nowoczesna technika firmy, produkcja oraz stanowiska testowe są regularnie unowocześniane by wciąż przewyższać wymagania kontroli kosztów produkcji przy zapewnieniu optymalnej jakości. Firma ściśle współpracuje ze swymi klientami, by dostarczyć produkty i usługi spełniające i przewyższające oczekiwania. [Hektos](#) współpracuje z Hydro Leduc od początku swego istnienia.

Instrukcja rozruchowa pomp TXV i TXVA

Instalacja, uruchomienie i obsługa pomp hydraulicznych TXV i TXVA w językach: angielskim, niemieckim i francuskim do pobrania poniżej:



[Pobierz instrukcję rozruchową pomp TXV i TXVA](#)

Film z instrukcją podłączenia pompy TXV z przystawką odbioru mocy: