



## Pompa hydrauliczna BG30 22 S20 A S30 TT5 S00

Dostępność	<b>W transporcie</b>
Numer katalogowy	<b>BG3022S20AS30TT5S00</b>
Kod producenta	<b>BG30 22 S20 A S30 TT5 S00</b>
Marka	<b>B&amp;C</b>

### Opis produktu

## Pompa hydrauliczna BG30 22 S20 A S30 TT5 S

maszyny rolnicze, obrabiarki, maszyny przemysłowe, agregaty hydrauliczne itp.

### Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	22,2 [cm <sup>3</sup> ] [cm <sup>3</sup> /obr]
Maksymalne ciśnienie pracy ciągłej	-	240 [bar] 24 [MPa]
Maksymalne ciśnienie pracy przerywanej	-	260 [bar] 26 [MPa]
Prędkość maksymalna	-	3500 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]
Prędkość minimalna	-	700 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]
Przepływ maksymalny	-	77,8 [dm <sup>3</sup> /min] [l/min]
Przepływ minimalny	-	15,6 [dm <sup>3</sup> /min] [l/min]
Sprawność objętościowa min. przy 1500 obr/min	-	95%
Masa	-	5,10 [kg]

### Montaż

Kołnierz: flansa SAE B, średnica centrująca: **ø101,6 mm**  
Czop wału: wielowypust **SAE 13T 16/32DP**

Porty olejowe: TT5					
Przyłącze ssawne, S			Przyłącze tłoczne, P		
D	F	M	D	F	M
55 mm	26 mm	M8	55 mm	18 mm	M8

---

Długość: **130,8 mm** (od płaszczyzny kołnierza)

Wysokość: **142 mm**

**Zapytaj inżyniera**

**+48 22 203 5079**

**Odpowiedzialność za produkt**

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

Marka: **B&C**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)

B&C



**B&C** - włoski producent pomp łopatkowych mieści się w Modenie. Znajduje się tam dział administracji, zarządzania, zakupów, sprzedaży, planowania produkcji, dział badawczo-rozwojowy, magazyny, pakowanie i wysyłka. Bezpośrednia produkcja zlokalizowana jest w fabrykach we Florencji i Reggio Emilia. System jakości ISO 9001 utrzymywany jest we wszystkich trzech lokalizacjach. Pompy i wkłady do pomp B&C są zamienne z odpowiednikami wielu innych producentów. Każdy egzemplarz produktu sprawdzany jest na stanowiskach testowych zgodnie z odpowiednią procedurą systemu certyfikacji i kontroli jakości ISO 9001 w B&C. Hektos współpracuje z B&C od 2008 r.