

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/pompa-hydrauliczna-txv130i-dwukierunkowa-cw-ccw-p-2163.html>



## Pompa hydrauliczna TXV130i dwukierunkowa (CW-CCW)

Cena brutto	<b>14 829,00 zł</b>
Cena netto	<b>12 056,10 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>TXV130 P001474</b>
Marka	<b>Hydro Leduc</b>

### Opis produktu

## Pompa hydrauliczna tłoczkowa o zmiennej wydajności TXV130i (dwukierunkowa) w komplecie z prostym króćcem ssawnym pod rurę ø60 mm

żurawie hydrauliczne, śmieciarki, betoniarki, agregaty hydrauliczne itp.

### Opis

Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności TXV130i z regulatorem LS przeznaczona jest głównie do zastosowań mobilnych, ale może być również użyta do pracy ciągłej w przemyśle. Pompa TXV130i jest dwukierunkowa. Regulator LS (load sensing) dostarcza takie natężenie przepływu oleju hydraulicznego, jakie jest wymagane przez odbiorniki i operatora. Jednocześnie kontroluje maksymalne ciśnienie w układzie. W połączeniu z rozdzielaczami LS pompa TXV130i daje pełną kontrolę nad ruchami roboczymi maszyny łącząc szybkość i precyzję.

### Dane techniczne

Objętość geometryczna maksymalna	-	130 [cm <sup>3</sup> ] [cm <sup>3</sup> /obr]
Maksymalne ciśnienie pracy ciągłej	-	365 [bar] 36,5 [MPa]
Maksymalne ciśnienie pracy - szczytowe	-	380 [bar] 38 [MPa]
Moment obrotowy przy 300 barach	-	730 [Nm]
Maksymalna prędkość obrotowa dla maksymalnego wydatku	-	1750 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]
Maksymalna prędkość obrotowa w gotowości (stand-by)	-	3000 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]
Kierunek obrotów	-	prawy/lewy
Masa	-	29,3 [kg]

### Montaż

Typ kołnierza: ISO 14 - **4 otwory ø 12,75 mm**, średnica centrująca **ø 80 mm**

Czop wału: wielowypust **8-32-36**, DIN ISO 14 - NF 22.131

Przyłącza ssawne i tłoczne: **G 1 1/4"**

Przyłącze LS: **G1/4"**

Przyłącze przecieków: **G 1/2"**

### Pobierz katalog

[łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

---

**Zapytaj inżyniera**  
**+48 22 203 5079**

**Odpowiedzialność za produkt**

Marka: **Hydro Leduc**

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: Hydro Leduc, Hektos - © zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

## Katalog PDF



### [Katalog pomp dwukierunkowych TXV](#)

### [Wersja angielska aktualna dla wszystkich pomp TXV](#)

## Hydro Leduc



[Hydro Leduc](#) to francuski producent elementów hydrauliki. Od dziesiątków lat oferuje i udoskonala pompy hydrauliczne, hydroakumulatory, silniki i układy mikrohydrauliczne. Hydro Leduc jest właścicielem wielu patentów. Jest także dostawcą wyrafinowanych rozwiązań do wymagających zastosowań jak przemysł lotniczy, poszukiwania ropy i złóż surowców, wojsko i przemysł ciężki.

Hydro Leduc posiada certyfikat ISO 9001 v2000, a nowoczesna technika firmy, produkcja oraz stanowiska testowe są regularnie unowocześniane by wciąż przewyższać wymagania kontroli kosztów produkcji przy zapewnieniu optymalnej jakości. Firma ściśle współpracuje ze swymi klientami, by dostarczyć produkty i usługi spełniające i przewyższające oczekiwania. [Hektos](#) współpracuje z Hydro Leduc od początku swego istnienia.

## Instrukcja rozruchowa pomp TXV i TXVA

Instalacja, uruchomienie i obsługa pomp hydraulicznych TXV i TXVA w językach: angielskim, niemieckim i francuskim do pobrania poniżej:



**[Pobierz instrukcję rozruchową pomp TXV i TXVA](#)**

Film z instrukcją podłączenia pompy TXV z przystawką odbioru mocy: