


Link do produktu: <https://www.hektos.eu/pompa-o-zmiennej-wydajnosci-delta75-p-212.html>



Pompa o zmiennej wydajności DELTA75

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DELTA75 0512340
Marka	Hydro Leduc

Opis produktu

Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności DELTA75

zastosowania przemysłowe

Przegląd cech

Ciśnienie maksymalne: do **400 bar** (ciągłe), do **420 bar** (chwilowe)

Przepływ dla 1000 obr/min: **75 l/min**

Regulator: dodatkowo, 5 opcji do wyboru: **PC, PCDM, PCD, LS, LSD**

Prędkość obrotowa: do **2000 obr/min**

Montaż

Kołnierz: owalny, średnica centrująca: **ø 127 mm**

Czop wału: cylindryczny **ø 31,75 mm h8**

Przyłącze ssawne: **G 1"1/2 BSPP**

Przyłącze tłoczne: **G 3/4" BSPP**

Zalety

- Jednoczesna regulacja wydatku i ciśnienia
- Elastyczne dopasowanie do potrzebnego zastosowania
- Krótki czas odpowiedzi na przesterowanie
- Mniejsze zużycie energii
- Mniejsze nagrzewanie się cieczy roboczej
- Prosta instalacja
- Czysto hydrauliczna regulacja

Więcej informacji na stronie produktu

Pobierz katalog

Zapytaj naszego inżyniera

22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Producent: **Hydro Leduc S.A.S.**, Francja

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Regulator DELTA: PC 0512590 , PCDM 0512295 + DM 0512602 , PCD 0512595 , LS 0514020 , LSD 0512605

Regulatory pomp DELTA

PC	-	Stałe ciśnienie
PCDM	-	Stałe ciśnienie z kontrolą minimalnego przepływu
PCD	-	Stałe ciśnienie ze zdalnym sterowaniem
LS	-	Regulator ciśnienia i przepływu
LSD	-	Regulator ciśnienia i przepływu ze zdalnym sterowaniem
KCR	-	Zestaw do ustawiania (płyta odcinająca + śruba mocująca)

Katalog PDF



[Wersja angielska dla pomp DELTA40-92 - 7,5 MB](#)

Dane techniczne



Objętość robocza	-	75 [cm ³] [cm ³ /obr]
Przepływ maksymalny	-	150 [dm ³ /min] [l/min]
Przepływ przy 1000 obr/min	-	75 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalna prędkość obrotowa*	-	2000 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalne ciśnienie robocze ciągłe	-	400 [bar]

Maksymalne ciśnienie chwilowe (5%)	-	420 [bar]
Maksymalne ciśnienie odcięcia przepływu	-	440 [bar]
Moment obrotowy pochłaniany przy 300 bar	-	410 [Nm]
Zakres temperatur roboczych	-	- 25 do +80 [°C]
Lepkość cieczy (zakres maksymalny)	-	10 do 400 [cSt]
Przyłącze ssawne	-	G 1"1/2 BSPP
Przyłącze tłoczne	-	G 3/4" BSPP
Poziom filtracji**	-	20 [µm]
Wał cylindryczny	-	Ø 31,75 h8
Masa	-	29 [kg]

* Możliwe są wyższe prędkości obrotowe w zależności od wymaganego natężenia przepływu. W tym celu prosimy o kontakt. Maksymalna prędkość obrotowa pompy zależy od lepkości cieczy roboczej. Dla lepkości powyżej 100 cSt, prosimy o kontakt w celu doboru odpowiednich prędkości pracy.

** Ciecz robocza to standardowy olej hydrauliczny na bazie mineralnej o klasach ISO 32, 46 lub 68. Dokładność filtracji to 20 mikronów lub klasa czystości oleju 18/13 wg normy ISO 4406.

Hydro Leduc



Hydro Leduc to francuski producent elementów hydrauliki. Od dziesiątków lat oferuje i udoskonala pompy hydrauliczne, hydroakumulatory, silniki i układy mikrohydrauliczne. Hydro Leduc jest właścicielem wielu patentów. Jest także dostawcą wyrafinowanych rozwiązań do wymagających zastosowań jak przemysł lotniczy, poszukiwania ropy i złóż surowców, wojsko i przemysł ciężki.

Hydro Leduc posiada certyfikat ISO 9001 v2000, a nowoczesna technika firmy, produkcja oraz stanowiska testowe są regularnie unowocześniane by wciąż przewyższać wymagania kontroli kosztów produkcji przy zapewnieniu optymalnej jakości. Firma ściśle współpracuje ze swymi klientami, by dostarczyć produkty i usługi spełniające i przewyższające oczekiwania. [Hektos](#) współpracuje z Hydro Leduc od początku swego istnienia.