



Pompa hydrauliczna R20D22X006

Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	R20D22X006
Marka	Rolltorq

Opis produktu

Pompa hydrauliczna R20D22X006

maszyny rolnicze, obrabiarki, maszyny przemysłowe, agregaty hydrauliczne itp.

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	22 [cm ³] [cm ³ /obr]
Maksymalne ciśnienie pracy ciągłej	-	160 [bar] 20 [MPa]
Maksymalne ciśnienie pracy przerywanej	-	180 [bar] 25 [MPa]
Prędkość maksymalna	-	2000 [min ⁻¹] [obr/min]
Przepływ maksymalny	-	42,24 [dm ³ /min] [l/min]
Przepływ przy 1500 obr/min	-	31,68 [dm ³ /min] [l/min]
Kierunek obrotów	-	prawy
Masa	-	2,99 [kg]

Montaż

Kołnierz: flansa europejska, średnica centrująca: $\varnothing 36,5$ mm
Czop wału: stożek 1:8

Porty olejowe: europejskie					
Przyłącze ssawne, S			Przyłącze tłoczne, P		
D	F	M	D	F	M
39,7 mm	19 mm	M8	30,2 mm	14,2 mm	M6

Wymiary

