

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/pompa-tloczkowa-xpi12-p-648.html>

## Pompa hydrauliczna XPi 12 (XPi12)



Cena brutto	<b>2 497,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 030,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>XPi12 0523820</b>
Kod producenta	<b>XPI012 0523820</b>
Marka	<b>Hydro Leduc</b>

### Opis produktu

#### **Pompa hydrauliczna tłoczkowa skośna o stałej wydajności XPi12 dwukierunkowa w komplecie z króćcem ssawnym 45° 1"1/2**

wywroty, hakowce, przyczepy, cysterny ciśnieniowe, żurawie hydrauliczne, wciągarki, betoniarki, pługi wirnikowe, traktory, maszyny rolnicze, agregaty hydrauliczne itp.

[Sprawdź zakładkę z instrukcją podłączenia pompy.](#)

### Zalety

- Niewielkie wymiary
- Dwukierunkowość obrotów
- Możliwość pracy z przystawkami PTO
- Możliwość zastosowania dodatkowego [zaworu obejściowego](#)
- Prosty montaż

### Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	12 [cm <sup>3</sup> /obr]
Maksymalne natężenie przepływu	-	37,8 [dm <sup>3</sup> /min] [l/min]
Dopuszczalna prędkość obrotowa	-	3150 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]
Maksymalne ciśnienie robocze ciągłe	-	380 [bar] 38 [MPa]
Maksymalne ciśnienie przerywane	-	420 [bar] 42 [MPa]
Moment obrotowy przy 380 bar	-	76 [Nm]
Zakres temperatur pracy	-	- 25 do +80 [°C]
Rekomendowana lepkość cieczy	-	10 do 400 [cSt] [mm <sup>2</sup> /s]
Poziom filtracji	-	10 [µm] klasa ISO 18/15
Masa z króćcem ssawnym	-	9,65 [kg]

### Montaż





[Pobierz katalog](#)

[Wprowadzenie do pomp XPi po polsku](#)

[Wersja angielska aktualna dla wszystkich pomp XPi](#)

## Instrukcja rozruchowa pomp XPi i XAi

Instalacja, uruchomienie i obsługa pomp hydraulicznych XPi i XAi w językach: angielskim, niemieckim i francuskim do pobrania poniżej:



[Pobierz instrukcję rozruchową pomp XPi i XAi](#)

Film z instrukcją podłączenia pompy XPi z przystawką odbioru mocy:

Hydro Leduc



[Hydro Leduc](#) to francuski producent elementów hydrauliki. Od dziesiątków lat oferuje i udoskonala pompy hydrauliczne, hydroakumulatory, silniki i układy mikrohydrauliczne. Hydro Leduc jest właścicielem wielu patentów. Jest także dostawcą wyrafinowanych rozwiązań do wymagających zastosowań jak przemysł lotniczy, poszukiwania ropy i złóż surowców, wojsko i przemysł ciężki.

Hydro Leduc posiada certyfikat ISO 9001 v2000, a nowoczesna technika firmy, produkcja oraz stanowiska testowe są regularnie unowocześniane by wciąż przewyższać wymagania kontroli kosztów produkcji przy zapewnieniu optymalnej jakości.

---

Firma ściśle współpracuje ze swymi klientami, by dostarczyć produkty i usługi spełniające i przewyższające oczekiwania. [Hektos](#) współpracuje z Hydro Leduc od początku swego istnienia.

## Charakterystyka serii XPi

**Pompy hydrauliczne wielotłoczkowe XPi** są następcą znanych pomp serii XP oraz X firmy *Hydro Leduc*. Są to pierwsze na rynku pompy z wychylnym wirnikiem (skośne, łamane), które automatycznie ustawiają się do wybranego kierunku obrotów napędu. Wystarczy jedynie podłączyć linie ssania i tłoczenia w odpowiednie miejsca.

Pompy Leduc wyposażone są w plastikowe rurki połączone z przestrzenią pomiędzy dwoma uszczelnieniami: zewnętrznym wysokotemperaturowym oraz wewnętrznym hydraulicznym. Oprócz funkcji odciążenia, rurki spełniają także funkcję kontrolną. Jeśli w rurce pojawi się olej, należy oddać pompę do serwisu. Naprawa będzie zwykle stosunkowo tania i będzie można ją zaplanować. Uniknie się w ten sposób niespodziewanych awarii.

Pompy XPi mają we flanszy zastosowany elastomerowy quadring. Stanowi on wystarczające uszczelnienie pomiędzy przystawką a pompą. Producent nie zaleca stosowania silikonu ani papierowych uszczelek dostarczanych z przystawką. Chodzi o zapewnienie kontaktu metal-metal i wymianę ciepła pomiędzy pompą a przystawką.