

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/przeplywomierz-oleju-h732x-030-he-p-687.html>



Przepływomierz oleju H732X-030-HE

Cena brutto	5 800,00 zł
Cena netto	4 715,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	H732X-030-HE
Kod producenta	H732X-030-HE
Marka	Hedland

Opis produktu

Przepływomierz o zmiennym przekroju H732X

pomiar przepływu oleju w trudnych warunkach w układach hydraulicznych, pomiar przepływu cieczy agresywnych

Przepływomierz **H732X-030-HE** został wykonany z materiałów, które nie wchodzi w reakcję z mierzonym medium ani z zewnętrznym agresywnym środowiskiem. Elementy tego przepływomierza zostały wykonane ze stali nierdzewnej T316 (wskaźnik ze stali T416), a obudowa ze szkła Pyrex®. Konstrukcja przepływomierzy pozwala na zainstalowanie ich w dowolnej pozycji, co ułatwia diagnostykę badanego układu.

Przegląd cech

Zakres pomiaru przepływu:
od **10** do **115 l/min** (wersja 030)

Ciśnienie dopuszczalne z marginesem bezpieczeństwa 3:1:
do **345 bar** (wersja ze stali nierdzewnej T316)

Montaż

Przyłącza pomiarowe: **G 3/4" BSPP**

Zalety

Łatwy montaż i obsługa
Natychmiastowy odczyt - przejrzysta skala
Liniowa, obrotowa skala
Dostosowane do żrących i korozyjnych cieczy oraz do olejów hydraulicznych A.P.I.
Nie wymaga stosowania prostownic strumienia

Względna niewrażliwość na wstrząsy i wibracje

[Więcej informacji na stronie produktu](#)

[Pobierz katalog](#)

[Zapytaj naszego inżyniera](#)

22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Hedland**
Dystrybucja w Polsce: Hektos Sławomir Pokraka

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe, zdjęcia: Badger Meter - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone; ikony: Laura Reen - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)

Dane techniczne



Dane techniczne

Zakres pomiaru przepływu dla wersji - 030	-	10 - 115 [dm ³ /min] [l/min]
Medium	-	oleje hydrauliczne, oleje hydrauliczne A.P.I., ciecze korozyjne i żrące
Dokładność względem całej	-	± 2 % pełnej skali

skali		
Powtarzalność pomiaru	-	± 1 %
Ciśnienie maksymalne dla wersji - X	-	345 [bar] 34,5 [MPa]
Zakres temperatur roboczych	-	- 29 do + 205 [°C]
Przyłącza	-	G 3/4" BSPP
Minimalny poziom filtracji - filtr absolutny	-	74 [µm]
Masa	-	2,1 [kg]