

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/przeplywomierz-oleju-hydraulicznego-do-60-lmin-h630-116-ez-view-p-691.html>



Przepływomierz oleju hydraulicznego do 60 l/min H630-116 EZ-View

| | |
|------------------|------------------|
| Cena brutto | 919,60 zł |
| Cena netto | 747,64 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | H630-116 |
| Kod producenta | H630-116 |
| Marka | Hedland |

Opis produktu

Przepływomierz EZ-View H630

do pomiarów przecieków w zasilaczach hydraulicznych, do pomiarów oleju w układach hydraulicznych o niskim ciśnieniu, do pomiarów hydraulicznych w układach chłodzenia

Przepływomierz **H630-116** o zmiennym przekroju z serii EZ-View stosowane są do pomiaru przepływu oleju w liniach niskiego ciśnienia (do 22,4 bar). Polisulfonowa obudowa i czytelna skala sprawiają, że przepływomierz jest lekki i poręczny. Wszystkie przepływomierze EZ-View można montować w dowolnej pozycji.

Przegląd cech

Zakres pomiaru przepływu:
od **5** do **60 l/min** (wersja 116)

Ciśnienie dopuszczalne z marginesem bezpieczeństwa 3:1:
do **22,4 bar**

Montaż

Przyłącza pomiarowe: **G 3/4" BSPT**

Zalety

Montaż w dowolnej pozycji
Prosta instalacja i obsługa
Odczyt bezpośredni

Lekka konstrukcja
Nie wymaga stosowania prostownic strumienia
Względna niewrażliwość na wstrząsy i wibracje

[Więcej informacji na stronie produktu](#)

[Pobierz katalog](#)

[Zapytaj naszego inżyniera](#)

22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Hedland**
Dystrybucja w Polsce: Hektos Sławomir Pokraka

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe, zdjęcia: Badger Meter - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone; ikony: Laura Reen - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)

Dane techniczne



Dane techniczne

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Zakres pomiaru przepływu dla wersji - 116 | - | 5 - 60 [dm ³ /min] [l/min] |
| Medium | - | oleje hydrauliczne |
| Dokładność względem całej skali | - | ± 5 % pełnej skali |
| Powtarzalność pomiaru | - | ± 1 % |
| Ciśnienie maksymalne dla wersji | - | 22,4 [bar] 2,24 [MPa] |

| | | |
|--|---|-----------------|
| Zakres temperatur roboczych | - | 0 do + 121 [°C] |
| Przyłącza | - | G 3/4" BSPP |
| Minimalny poziom filtracji - filtr absolutny | - | 74 [µm] |
| Masa | - | 0,43 [kg] |