

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/przeplywomierz-oleju-hydraulicznego-h700a-020-s11-p-694.html>



Przepływowomierz oleju hydraulicznego H700A-020-S11

Cena brutto	2 041,00 zł
Cena netto	1 659,35 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	H700A-020-S11
Kod producenta	H700A-020-S11
Marka	Hedland

Opis produktu

Przepływowomierz o zmiennym przekroju H700A

przepływowomierz do średnich ciśnień w układach hydraulicznych, pomiar przecieków w zasilaczach hydraulicznych, układy chłodzenia silnika, kontrola przepływu w instalacjach przemysłowych

Przepływowomierz **H700A-020-S11** o zmiennym przekroju stosowany jest do układów, gdzie występują ciśnienia do 241 bar. Dzięki zainstalowaniu przepływowomierza Hedland w układzie hydraulicznym, operatorzy maszyn uzyskują wyraźne informacje na temat kondycji układu podczas jego pracy. Dokładniejszy odczyt przepływu niż w przypadku innych przepływowomierzy może wykazać znaczny wyciek, podczas gdy zwykły przepływowomierz o mniejszej dokładności odczytu może wskazać jedynie na zablokowanie linii.

Przegląd cech

Zakres pomiaru przepływu:
od **10** do **76 l/min** (wersja 020)

Ciśnienie dopuszczalne z marginesem bezpieczeństwa 3:1:
do **241 bar** (wersja z aluminium)

Montaż

Przyłącza pomiarowe: **SAE 12**

Zalety

Montaż w dowolnej pozycji

Prosta obsługa i montaż
Odczyt bezpośredni
Liniowa, obrotowa skala
Brak prostownic strumienia i specjalnych ruraży
Względna niewrażliwość na wstrząsy i wibracje

[Więcej informacji na stronie produktu](#)

[Pobierz katalog](#)

[Zapytaj naszego inżyniera](#)

22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Hedland**
Dystrybucja w Polsce: Hektos Sławomir Pokraka

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe, zdjęcia: Badger Meter - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone; ikony: Laura Reen - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)

Dane techniczne



Dane techniczne

Zakres pomiaru przepływu dla wersji - 020	-	10 - 76 [dm ³ /min] [l/min]
Medium	-	oleje hydrauliczne,

Dokładność względem całej skali	-	$\pm 2\%$ pełnej skali
Powtarzalność pomiaru	-	$\pm 1\%$
Ciśnienie maksymalne dla wersji - A	-	241 [bar] 24,1 [MPa]
Zakres temperatur roboczych	-	- 29 do + 116 [°C]
Przyłącza	-	SAE 12
Minimalny poziom filtracji - filtr absolutny	-	74 [μm]
Masa	-	0,9 [kg]