

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/przeplywomierz-oleju-hydraulicznego-h802s-075-p-701.html>



Przepływowomierz oleju hydraulicznego H802S-075

Cena brutto	8 609,70 zł
Cena netto	6 999,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	H802S-075
Kod producenta	H802S-075
Marka	Hedland

Opis produktu

Przepływowomierz o zmiennym przekroju H802S

przepływowomierz do wysokich ciśnień w układach hydraulicznych, do pomiarów w układach z dużymi przekrojami połączeń, kontrola przepływu w instalacjach przemysłowych

Przepływowomierz **H802S-075** został wykonany ze stali nierdzewnej i można go montować w układach hydraulicznych, w których ciśnienie osiąga maksymalnie 345 bar. Dzięki obrotowej skali oraz przejrzystej obudowie, możliwy jest natychmiastowy i jednoznaczny odczyt wartości przepływu. Dokładniejszy odczyt przepływu niż w przypadku innych przepływowomierzy może wykazać znaczny wyciek, podczas gdy zwykły przepływowomierz o mniejszej dokładności odczytu może wskazać jedynie na zablokowanie linii.

Przegląd cech

Zakres pomiaru przepływu:
od **40** do **280 l/min** (wersja 075)

Ciśnienie dopuszczalne z marginesem bezpieczeństwa 3:1:
do **345 bar** (wersja ze stali nierdzewnej T303)

Montaż

Przyłącza pomiarowe: **G 1-1/4" BSPP**

Zalety

Montaż w dowolnej pozycji
Prosta obsługa i montaż
Odczyt bezpośredni
Liniowa, obrotowa skala
Brak prostownic strumienia i specjalnych ruraży
Względna niewrażliwość na wstrząsy i wibracje

[Więcej informacji na stronie produktu](#)

[Pobierz katalog](#)

[Zapytaj naszego inżyniera](#)

22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Hedland**
Dystrybucja w Polsce: Hektos Sławomir Pokraka

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe, zdjęcia: Badger Meter - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone; ikony: Laura Reen - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)

Dane techniczne



Dane techniczne

Zakres pomiaru przepływu dla
wersji - 075

-

40 - 280 [dm³/min] [l/min]

Medium	-	oleje hydrauliczne
Dokładność względem całej skali	-	$\pm 2\%$ pełnej skali
Powtarzalność pomiaru	-	$\pm 1\%$
Ciśnienie maksymalne dla wersji - S	-	345 [bar] 34,5 [MPa]
Zakres temperatur roboczych	-	- 29 do + 116 [°C]
Przyłącza	-	1-1/4" BSPP
Minimalny poziom filtracji - filtr absolutny	-	74 [μm]
Masa	-	3,3 [kg]