

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/rozdzielacz-ng10-dke-16312-x-24dc-suwak-d-p-1883.html>



Rozdzielacz NG10 DKE-1631/2-X 24DC (suwak D)

Cena brutto	870,00 zł
Cena netto	707,32 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	DKE-1631/2-X 24DC
Marka	Atos
Seria	DKE
Typ	standard
Rozmiar	NG10
Suwak	D
Napięcie	24 VDC

Opis produktu

Rozdzielacz hydrauliczny ON/OFF DKE-1631/2-X 24DC

sterowanie w maszynach przemysłowych, zasilaczach hydraulicznych itp.

Opis

Rozdzielacz DKE-16 produkcji włoskiej firmy **Atos** przystosowany jest do montażu płytowego. Jego zadaniem jest sterowanie kierunkiem przepływu oleju w układzie hydraulicznym, dzięki czemu możliwe jest np. wysuwanie i wsuwanie tłoczyska siłownika czy sterowanie kierunkiem obrotów silnika hydraulicznego. Przesunięcie pozycji suwaka w rozdzielaczu realizowane jest za pomocą cewek.

Przegląd cech

Rozmiar: NG10, CETOP 5
Sterowanie: bezpośrednie
Konfiguracja: **63** - pojedyncza cewka, 2 skrajne położenia, powrót sprężyną
Typ suwaka: 1/2 - suwak D
Opcja: standard - wersja podstawowa
Typ przyłącza elektrycznego: DIN
Typ cewki: 24DC: CAE-24DC DIN43650 IP65
Ciecz robocza: hydrauliczny olej mineralny
Zakres zalecanych temperatur cieczy: standard (-20°C + +80°C)
Temperatura otoczenia: -30°C + +70°C
Lepkość cieczy: zalecana 15 cSt + 100 cSt, dopuszczalna 2,8 cSt + 500 cSt
Filtracja: ISO 4406 klasa 20/18/15
Dopuszczalne ciśnienia: P,A,B: 350 bar, T: 210 bar
Maksymalny przepływ: 150 l/min

Montaż

Przyłącza olejowe: płytowe CETOP 05, NG10
Mocowanie: 4 śruby M6x40 klasa 12.9, moment 15 Nm
Masa: 4,5 kg

Pobierz katalog

[łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Atos**
Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Katalog PDF

