

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/rozdzielacz-ng10-dke-16312-x-24dc-suwak-d-p-1883.html>



## Rozdzielacz NG10 DKE-1631/2-X 24DC (suwak D)

Cena brutto	<b>870,00 zł</b>
Cena netto	<b>707,32 zł</b>
Dostępność	<b>W transporcie</b>
Numer katalogowy	<b>DKE-1631/2-X 24DC</b>
Marka	<b>Atos</b>
Seria	<b>DKE</b>
Typ	<b>standard</b>
Rozmiar	<b>NG10</b>
Suwak	<b>D</b>
Napięcie	<b>24 VDC</b>

### Opis produktu

## Rozdzielacz hydrauliczny ON/OFF DKE-1631/2-X 24DC

sterowanie w maszynach przemysłowych, zasilaczach hydraulicznych itp.

### Opis

Rozdzielacz DKE-16 produkcji włoskiej firmy **Atos** przystosowany jest do montażu płytowego. Jego zadaniem jest sterowanie kierunkiem przepływu oleju w układzie hydraulicznym, dzięki czemu możliwe jest np. wysuwanie i wsuwanie tłoczyska siłownika czy sterowanie kierunkiem obrotów silnika hydraulicznego. Przesunięcie pozycji suwaka w rozdzielaczu realizowane jest za pomocą cewek.

### Przegląd cech

Rozmiar: NG10, CETOP 5  
Sterowanie: bezpośrednie  
Konfiguracja: **63** - pojedyncza cewka, 2 skrajne położenia, powrót sprężyną  
Typ suwaka: 1/2 - suwak D  
Opcja: standard - wersja podstawowa  
Typ przyłącza elektrycznego: DIN  
Typ cewki: 24DC: CAE-24DC DIN43650 IP65  
Ciecz robocza: hydrauliczny olej mineralny  
Zakres zalecanych temperatur cieczy: standard (-20°C + +80°C)  
Temperatura otoczenia: -30°C + +70°C  
Lepkość cieczy: zalecana 15 cSt + 100 cSt, dopuszczalna 2,8 cSt + 500 cSt  
Filtracja: ISO 4406 klasa 20/18/15  
Dopuszczalne ciśnienia: P,A,B: 350 bar, T: 210 bar  
Maksymalny przepływ: 150 l/min

### Montaż

Przyłącza olejowe: płytowe CETOP 05, NG10  
Mocowanie: 4 śruby M6x40 klasa 12.9, moment 15 Nm  
Masa: 4,5 kg

### Pobierz katalog

[łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

### Zapytaj inżyniera

**+48 22 203 5079**

### Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Atos**  
Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

## Katalog PDF

