

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-bmr160-2edbn-p-1562.html>

## Silnik hydrauliczny orbitalny BMR160 2EDBN

Cena brutto	<b>760,00 zł</b>
Cena netto	<b>617,89 zł</b>
Dostępność	<b>W transporcie</b>
Numer katalogowy	<b>BMR160 2EDBN</b>
Marka	<b>Rolltorq</b>

### Opis produktu

## Silnik hydrauliczny orbitalny BMR160 2EDBN

zamiatarki, owijarki, przenośniki taśmowe, kombajny, cysterny itp.

### Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Łożysko kulkowe wału
- Niewielkie wymiary i łatwy montaż

### Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	160,8 [cm <sup>3</sup> ] [cm <sup>3</sup> /obr]
Przepływ maksymalny	-	60 [dm <sup>3</sup> /min] [l/min]
Zakres prędkości obrotowych	-	7-375 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]
Maksymalne ciśnienie robocze ciągłe	-	140 [bar] 14 [MPa]
Maksymalne ciśnienie przerywane*	-	175 [bar] 17,5 [MPa]
Maksymalny moment obrotowy ciągły	-	310 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy przerywany*	-	378 [Nm]
Maksymalna moc wyjściowa ciągła	-	10 [kW]
Zakres temperatur roboczych	-	- 40 do 82 [°C]
Lepkość cieczy (zakres optymalny)	-	20 do 75 [cSt] [mm <sup>2</sup> /s]
Poziom filtracji**	-	25 [µm] 20/16 ISO
Masa	-	7,5 [kg]

\* Wartości pracy przerywanej dopuszczalne są przez 10% czasu w każdej minucie pracy.

\*\* Ciecz robocza to standardowy olej hydrauliczny na bazie mineralnej o klasach ISO 32, 46 lub 68. Dokładność filtracji to 25 mikronów (filtr absolutny) lub klasa czystości oleju 20/16 wg normy ISO 4406.

---

## Montaż

Kołnierz: owalny - 2 otwory  $\phi$ 13,5 mm, średnica centrująca:  $\phi$ 82,5 mm

Czop wału: wielowypust  $\phi$ 1" B52059 SAE 6B

Przyłącze zasilające: G 1/2" BSPP

Przyłącze przecieków: G 1/4" BSPP

## Zapytaj inżyniera

**+48 22 203 5079**

## Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Rolltorq**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: Rolltorq, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

## Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)