

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-bmr315-2edbn-p-1571.html>

Silnik hydrauliczny orbitalny BMR315 2EDBN

Cena brutto	772,00 zł
Cena netto	627,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BMR315 2EDBN
Marka	Rolltorq

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny BMR315 2EDBN

zamiatarki, owijarki, przenośniki taśmowe, kombajny, cysterny itp.

Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Łożysko kulkowe wału
- Niewielkie wymiary i łatwy montaż

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	321,5 [cm ³] [cm ³ /obr]
Przepływ maksymalny	-	60 [dm ³ /min] [l/min]
Zakres prędkości obrotowych	-	5-190 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalne ciśnienie robocze ciągłe	-	140 [bar] 14 [MPa]
Maksymalne ciśnienie przerywane*	-	175 [bar] 17,5 [MPa]
Maksymalny moment obrotowy ciągły	-	380 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy przerywany*	-	470 [Nm]
Maksymalna moc wyjściowa ciągła	-	5 [kW]
Zakres temperatur roboczych	-	- 40 do 82 [°C]
Lepkość cieczy (zakres optymalny)	-	20 do 75 [cSt] [mm ² /s]
Poziom filtracji**	-	25 [µm] 20/16 ISO
Masa	-	9 [kg]

* Wartości pracy przerywanej dopuszczalne są przez 10% czasu w każdej minucie pracy.

** Ciecz robocza to standardowy olej hydrauliczny na bazie mineralnej o klasach ISO 32, 46 lub 68. Dokładność filtracji to 25 mikronów (filtr absolutny) lub klasa czystości oleju 20/16 wg normy ISO 4406.

Montaż

Kołnierz: owalny - 2 otwory $\phi 13,5$ mm, średnica centrująca: $\phi 82,5$ mm

Czop wału: wielowypust $\phi 1"$ B52059 SAE 6B

Przyłącze zasilające: G 1/2" BSPP

Przyłącze przecieków: G 1/4" BSPP

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Rolltorq**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: Rolltorq, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)