

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-bmr400-2edbn-p-1574.html>

Silnik hydrauliczny orbitalny BMR400 2EDBN

Cena brutto	784,00 zł
Cena netto	637,40 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	BMR400 2EDBN
Marka	Rolltorq

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny BMR400 2EDBN

zamiatarki, owijarki, przenośniki taśmowe, kombajny, cysterny itp.

Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Łożysko kulkowe wału
- Niewielkie wymiary i łatwy montaż

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	401,9 [cm ³] [cm ³ /obr]
Przepływ maksymalny	-	60 [dm ³ /min] [l/min]
Zakres prędkości obrotowych	-	5-160 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalne ciśnienie robocze ciągłe	-	140 [bar] 14 [MPa]
Maksymalne ciśnienie przerywane*	-	175 [bar] 17,5 [MPa]
Maksymalny moment obrotowy ciągły	-	380 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy przerywany*	-	470 [Nm]
Maksymalna moc wyjściowa ciągła	-	4 [kW]
Zakres temperatur roboczych	-	- 40 do 82 [°C]
Lepkość cieczy (zakres optymalny)	-	20 do 75 [cSt] [mm ² /s]
Poziom filtracji**	-	25 [µm] 20/16 ISO
Masa	-	11 [kg]

* Wartości pracy przerywanej dopuszczalne są przez 10% czasu w każdej minucie pracy.

** Ciecz robocza to standardowy olej hydrauliczny na bazie mineralnej o klasach ISO 32, 46 lub 68. Dokładność filtracji to 25 mikronów (filtr absolutny) lub klasa czystości oleju 20/16 wg normy ISO 4406.

Montaż

Kołnierz: owalny - 2 otwory $\phi 13,5$ mm, średnica centrująca: $\phi 82,5$ mm

Czop wału: wielowypust $\phi 1"$ B52059 SAE 6B

Przyłącze zasilające: G 1/2" BSPP

Przyłącze przecieków: G 1/4" BSPP

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **Rolltorq**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: Rolltorq, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)