

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-hws315r2-p-2864.html>

Silnik hydrauliczny orbitalny HWS315 R2 * HWS315R2 * HWS 315 R2

Cena brutto	2 082,00 zł
Cena netto	1 692,68 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	HWS315 R2
Marka	M+S Hydraulic

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny HWS315 R2

systemy przenośników przemysłowych, maszyny do obróbki metalu, maszyny do tekstyliów, maszyny rolnicze, maszyny do przemysłu spożywczego, kosiarki itp.

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	314,9 [cm ³] [cm ³ /obr]
Przepływ maksymalny	-	75 [dm ³ /min] [l/min]
Zakres prędkości obrotowych	-	10-238 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalne ciśnienie robocze ciągłe	-	205 [bar] 20,5 [MPa]
Maksymalne ciśnienie przerywane*	-	225 [bar] 22,5 [MPa]
Maksymalny moment obrotowy ciągły	-	850 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy przerywany*	-	930 [Nm]
Maksymalna moc wyjściowa ciągła	-	16,4 [kW]
Zakres temperatur roboczych	-	- 40 do 82 [°C]
Rekomendowana lepkość cieczy w 50°C	-	13 [cSt] [mm ² /s]
Poziom filtracji**	-	25 [µm] 20/16 ISO
Masa	-	16 [kg]

* Wartości pracy przerywanej dopuszczalne są przez 10% czasu w każdej minucie pracy.

** Ciecz robocza to standardowy olej hydrauliczny na bazie mineralnej o klasach ISO 32, 46 lub 68. Dokładność filtracji to 25 mikronów (filtr absolutny) lub klasa czystości oleju 20/16 wg normy ISO 4406.

Montaż

Kolnierz: kwadratowy - 4 otwory ø13,5 mm, średnica centrująca: ø82,5 mm

Czop wału: stożkowy ø31,75 mm, 1:8

Przyłącze zasilające: G 1/2" BSPP

Przyłącze przecieków: G 1/4" BSPP

Kody innych zamienników*

HWS315 R2 * HWS315R2 * HWS 315 R2

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

*Nazwy, numery, symbole i opisy wszystkich producentów są używane wyłącznie w celach informacyjnych.

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)