

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-mh200c-p-450.html>

## Silnik hydrauliczny MH200 C \* MH200C \* MH 200 C

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>1 317,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>1 070,73 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>W transporcie</b> |
| Numer katalogowy | <b>MH200 C</b>       |
| Marka            | <b>M+S Hydraulic</b> |

### Opis produktu

### Silnik hydrauliczny orbitalny MH200 C

wciągarki, taśmociągi, obrabiarki, napędy przemysłowe itp.

#### Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Możliwość szeregowego lub równoległego połączenia silników
- Niski poziom hałasu
- Wzmocnione łożyskowanie wału do przenoszenia większych obciążeń promieniowych
- Niewielkie wymiary
- Łatwy montaż

#### Dane techniczne

|  |   |   |
|--|---|---|
| Objętość geometryczna                    | - | 201,3 [cm <sup>3</sup> ] [cm <sup>3</sup> /obr] |
| Maksymalna prędkość obrotowa ciągła      | - | 370 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]              |
| Maksymalna prędkość obrotowa przerywana* | - | 445 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]              |
| Maksymalny moment obrotowy ciągły        | - | 510 [Nm]  |
| Maksymalny moment obrotowy przerywany*   | - | 580 [Nm]  |
| Maksymalny moment obrotowy szczytowy**   | - | 640 [Nm]  |
| Maksymalna moc ciągła                    | - | 16 [kW]   |
| Maksymalna moc przerywana*               | - | 18,5 [kW]                                       |
| Maksymalny ciągły spadek ciśnienia       | - | 175 [bar] 17,5 [MPa]                            |
| Maksymalny spadek ciśnienia przerywany*  | - | 200 [bar] 20 [MPa]                              |
| Maksymalny spadek ciśnienia szczytowy**  | - | 225 [bar] 22,5 [MPa]                            |
| Chłonność maksymalna ciągła              | - | 75 [dm <sup>3</sup> /min] [l/min]               |
| Chłonność maksymalna przerywana**        | - | 90 [dm <sup>3</sup> /min] [l/min]               |

---

Masa

10,5 [kg]

\* Wartości pracy przerywanej - dopuszczalne są przez 10% czasu w każdej minucie pracy.

\*\* Wartości szczytowej - dopuszczalne są przez 1% czasu w każdej minucie pracy.

### Montaż

Typ kołnierza: magneto - 4 otwory  $\varnothing 13,5$  mm, średnica centrująca  $\varnothing 82,5$  mm

Czop wału: cylindryczny  $\varnothing 32$  mm, wpust  $10 \times 8 \times 45$

Przyłącza zasilające: **G1/2" BSPP**

Przyłącze przecieków: **G1/4" BSPP**

### Pobierz katalog

[Katalog silników MH](#)

### Zapytaj inżyniera

**+48 22 203 5079**

### Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)