



Silnik hydrauliczny orbitalny MM50 C * MM50C * MM 50 C

Cena brutto	913,00 zł
Cena netto	742,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MM50 C
Marka	M+S Hydraulic

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny MM50 C

do lekkich zastosowań w napędach wentylatorów, elementów maszyn, w obrabiarkach itp.

Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Najwyższe dopuszczalne prędkości obrotowe spośród silników orbitalnych
- Niewielkie wymiary i łatwy montaż

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	50 [cm ³] [cm ³ /obr]
Maksymalna prędkość - praca ciągła	-	400 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalna prędkość - praca przerywana	-	500 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalny moment obrotowy - praca ciągła	-	46 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - praca przerywana	-	88 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - szczytowy	-	100 [Nm]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca ciągła	-	70 [bar] 70 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca przerywana	-	140 [bar] 14 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - szczytowy	-	160 [bar] 16 [MPa]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca ciągła	-	20 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca przerywana	-	25 [dm ³ /min] [l/min]

Maksymalna moc - praca ciągła	-	1,8 [kW]
Maksymalna moc - praca przerywana	-	3,2 [kW]
Masa	-	2,5 [kg]

Montaż

Kołnierz: brak, montaż **bezpośrednio w korpus** za pomocą trzech śrub **M6**
Czop wału: cylindryczny **ø16 mm**, wpust A5x5x16
Przyłącze zasilające: **tylne, G 3/8" BSPP**
Przyłącze przecieków: **G 1/8" BSPP**

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)