

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-mms40c-p-1634.html>



Silnik hydrauliczny orbitalny MMS40 C * MMS40C * MMS 40 C

Cena brutto	860,00 zł
Cena netto	699,19 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	MMS40 C
Marka	M+S Hydraulic

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny MMS40 C

do lekkich zastosowań w napędach wentylatorów, elementów maszyn, w obrabiarkach itp.

Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Najwyższe dopuszczalne prędkości obrotowe spośród silników orbitalnych
- Niewielkie wymiary i łatwy montaż

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	39,8 [cm ³] [cm ³ /obr]
Maksymalna prędkość - praca ciągła	-	500 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalna prędkość - praca przerywana	-	630 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalny moment obrotowy - praca ciągła	-	45 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - praca przerywana	-	70 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - szczytowy	-	82 [Nm]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca ciągła	-	90 [bar] 10 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca przerywana	-	140 [bar] 14 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - szczytowy	-	160 [bar] 20 [MPa]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca ciągła	-	20 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca przerywana	-	25 [dm ³ /min] [l/min]

Maksymalna moc - praca ciągła	-	2,2 [kW]
Maksymalna moc - praca przerywana	-	3,2 [kW]
Masa	-	2,3 [kg]

Montaż

Kołnierz: brak, montaż **bezpośrednio w korpus** za pomocą trzech śrub **M6**

Czop wału: cylindryczny **ø16 mm**, wpust A5x5x16

Przylącze zasilające: **boczne, G 3/8" BSPP**

Przylącze przecieków: **G 1/8" BSPP**

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)