

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-mp40cdfr-p-353.html>

Silnik hydrauliczny MP40 CDFR * MP40CDFR * MP 40 CDFR

Cena brutto	945,00 zł
Cena netto	768,29 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	MP40 CDFR
Marka	M+S Hydraulic

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny MP40 CDFR

przenośniki, napędy maszyn, maszyny do obróbki metali itp.

Zalety

- Wyższe obroty niż odpowiednikach typu geroler
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Możliwość szeregowego i równoległego połączenia silników
- Niski poziom hałasu
- Tania konstrukcja do lekkich zastosowań

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	40 [cm ³] [cm ³ /obr]
Maksymalna prędkość - praca ciągła	-	1500 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalna prędkość - praca przerywana	-	1750 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalny moment obrotowy - praca ciągła	-	62 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - praca przerywana	-	82 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - szczytowy	-	107 [Nm]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca ciągła	-	120 [bar] 12 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca przerywana	-	155 [bar] 15,5 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - szczytowy	-	225 [bar] 22,5 [MPa]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca ciągła	-	60 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca przerywana	-	70 [dm ³ /min] [l/min]

Maksymalna moc - praca ciągła	-	8,4 [kW]
Maksymalna moc - praca przerywana	-	11,6 [kW]
Masa	-	5,7 [kg]

Montaż

Kolnierz: owalny - 2 otwory $\varnothing 13,35$ mm, średnica centrująca $\varnothing 82,5$ mm

Czop wału: cylindryczny $\varnothing 25$ mm, wpust A8x7x32

Przyłącza zasilające: **G 1/2" BSPP**

Przyłącze przecieków: **G 1/4" BSPP**

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)