

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-mrfe400cb-p-4991.html>

Silnik hydrauliczny MRFE400 CB * MRFE 400 CB z tylnymi portami

Cena brutto	1 166,00 zł
Cena netto	947,97 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	MRFE400 CB
Marka	M+S Hydraulic

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny MRFE400 CB z tylnymi portami

zamiatarki, owijarki, przenośniki taśmowe, obrabiarki do metalu, maszyny rolnicze itp.

Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Niewielkie wymiary i łatwy montaż

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	397 [cm ³] [cm ³ /obr]
Przepływ maksymalny ciągły	-	60 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalna prędkość obrotowa ciągła	-	150 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca ciągła	-	110 [bar] 11 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca przerywana*	-	140 [bar] 14 [MPa]
Maksymalny moment obrotowy ciągły	-	610 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy przerywany*	-	690 [Nm]
Maksymalna moc wyjściowa ciągła	-	7,8 [kW]
Zakres temperatur roboczych	-	- 40 do 140 [°C]
Lepkość cieczy (zakres optymalny)	-	20 do 75 [cSt] [mm ² /s]
Poziom filtracji**	-	25 [µm] 20/16 ISO
Masa	-	9.9 [kg]

* Wartości pracy przerywanej dopuszczalne są przez 10% czasu w każdej minucie pracy.

** Ciecz robocza to standardowy olej hydrauliczny na bazie mineralnej o klasach ISO 32, 46 lub 68. Dokładność filtracji to 25 mikronów (filtr absolutny) lub klasa czystości oleju 20/16 wg normy ISO 4406.

Montaż

Kołnierz: owalny - 4 otwory ϕ 13,5 mm, o rozstawie 106,4 mm, średnica centrująca: **ϕ 82,5 mm**

Czop wału: cylindryczny **ϕ 32 mm**, wpust A10x8x45

Przyłącza zasilające: **G 1/2" BSPP**

Przyłącze przecieków: **G 1/4" BSPP**

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulics**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulics, Hektos - [®] zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - [©] zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)