

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-ms125sl-p-2921.html>

Silnik hydrauliczny MS125 SL * MS125SL * MS 125 SL

Cena brutto	1 851,00 zł
Cena netto	1 504,88 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	MS125 SL
Marka	M+S Hydraulic

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny MS125 SL

Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Pewny rozrząd tarczowy z hydrostatyczną kompensacją obciążeń
- Wał zdolny do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	125,7 [cm ³] [cm ³ /obr]
Maksymalna prędkość - praca ciągła	-	600 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalna prędkość - praca przerywana	-	720 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalny moment obrotowy - praca ciągła	-	375 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - praca przerywana	-	490 [Nm]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca ciągła	-	210 [bar] 21 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca przerywana	-	275 [bar] 27,5 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - szczytowy	-	295 [bar] 29,5 [MPa]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca ciągła	-	75 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca przerywana	-	90 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalna moc - praca ciągła	-	18 [kW]
Maksymalna moc - praca przerywana	-	22,5 [kW]
Masa	-	10,4 [kg]

Montaż

Kołnierz: kwadratowy na, 4 otwory $\varnothing 13,5$ mm o rozstawie $\varnothing 106,4$ mm, średnica pilota $\varnothing 82,5$ mm

Czop wału: wielowypust $\varnothing 34,85$ mm, 6T

Przyłącza olejowe: **boczne, G 1/2" BSPP**

Przyłącze przecieków: **G 1/4" BSPP**

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)