

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-msa100co-p-2938.html>

## Silnik hydrauliczny MSA100 CO \* MSA100CO \* MSA 100 CO

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>1 853,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>1 506,50 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>W transporcie</b> |
| Numer katalogowy | <b>MSA100 CO</b>     |
| Marka            | <b>M+S Hydraulic</b> |

### Opis produktu

### Silnik hydrauliczny orbitalny MSA100 CO

#### Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Pewny rozrząd tarczowy z hydrostatyczną kompensacją obciążeń
- Wał zdolny do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych

#### Dane techniczne

|                                                         |   |                                               |
|---------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| Objętość geometryczna                                   | - | 100 [cm <sup>3</sup> ] [cm <sup>3</sup> /obr] |
| Maksymalna prędkość - praca ciągła                      | - | 750 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]            |
| Maksymalna prędkość - praca przerywana                  | - | 900 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]            |
| Maksymalny moment obrotowy - praca ciągła               | - | 305 [Nm]                                      |
| Maksymalny moment obrotowy - praca przerywana           | - | 390 [Nm]                                      |
| Maksymalny spadek ciśnienia - praca ciągła              | - | 210 [bar] 21 [MPa]                            |
| Maksymalny spadek ciśnienia - praca przerywana          | - | 275 [bar] 27,5 [MPa]                          |
| Maksymalny spadek ciśnienia - szczytowy                 | - | 295 [bar] 29,5 [MPa]                          |
| Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca ciągła     | - | 75 [dm <sup>3</sup> /min] [l/min]             |
| Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca przerywana | - | 90 [dm <sup>3</sup> /min] [l/min]             |
| Maksymalna moc - praca ciągła                           | - | 18 [kW]                                       |
| Maksymalna moc - praca przerywana                       | - | 22,8 [kW]                                     |
| Masa                                                    | - | 10,1 [kg]                                     |

---

### Montaż

Kołnierz: owalny na, 2 otwory  $\varnothing 13,5$  mm o rozstawie  $\varnothing 106,4$  mm, średnica pilota  $\varnothing 82,5$  mm

Czop wału: cylindryczny  $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ ", wpust  $5/16"$  x  $5/16"$  x  $1 \frac{1}{4}"$

Przyłącza olejowe: **boczne, G  $1/2"$  BSPP**

Przyłącze przecieków: **G  $1/4"$  BSPP**

### Zapytaj inżyniera

**+48 22 203 5079**

### Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

## Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)