

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-msf400k-p-3012.html>

## Silnik hydrauliczny MSF400 K \* MSF400K \* MSF 400 K

Cena brutto	<b>2 233,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 815,45 zł</b>
Dostępność	<b>W transporcie</b>
Numer katalogowy	<b>MSF400 K</b>
Marka	<b>M+S Hydraulic</b>

### Opis produktu

## Silnik hydrauliczny orbitalny MSF400 K

### Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Pewny rozrząd tarczowy z hydrostatyczną kompensacją obciążeń
- Wał zdolny do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych

### Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	397 [cm <sup>3</sup> ] [cm <sup>3</sup> /obr]
Maksymalna prędkość - praca ciągła	-	190 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]
Maksymalna prędkość - praca przerywana	-	230 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]
Maksymalny moment obrotowy - praca ciągła	-	865 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - praca przerywana	-	990 [Nm]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca ciągła	-	16 [bar] 16 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca przerywana	-	190 [bar] 19 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - szczytowy	-	210 [bar] 21 [MPa]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca ciągła	-	75 [dm <sup>3</sup> /min] [l/min]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca przerywana	-	90 [dm <sup>3</sup> /min] [l/min]
Maksymalna moc - praca ciągła	-	11 [kW]
Maksymalna moc - praca przerywana	-	12,5 [kW]
Masa	-	13,1 [kg]

---

## Montaż

Kołnierz: magneto na, 4 otwory  $\varnothing 13,5$  mm o rozstawie  $\varnothing 106,4$  mm, średnica pilota  $\varnothing 82,5$  mm

Czop wału: stożkowy  $\varnothing 35$  mm, 1:10

Przyłącza olejowe: **boczne, G 1/2" BSPP**

Przyłącze przecieków: **G 1/4" BSPP**

## Zapytaj inżyniera

**+48 22 203 5079**

## Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

## Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)