

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-msw100k-p-1819.html>

## Silnik hydrauliczny MSW100 K \* MSW100K \* MSW 100 K

Cena brutto	<b>1 873,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 522,76 zł</b>
Dostępność	<b>W transporcie</b>
Numer katalogowy	<b>MSW100 K</b>
Marka	<b>M+S Hydraulic</b>

### Opis produktu

## Silnik hydrauliczny orbitalny MSW100 K

### Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Pewny rozrząd tarczowy z hydrostatyczną kompensacją obciążeń
- Wał zdolny do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych

### Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	100 [cm <sup>3</sup> ] [cm <sup>3</sup> /obr]
Maksymalna prędkość - praca ciągła	-	750 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]
Maksymalna prędkość - praca przerywana	-	900 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]
Maksymalny moment obrotowy - praca ciągła	-	305 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - praca przerywana	-	390 [Nm]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca ciągła	-	210 [bar] 21 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca przerywana	-	275 [bar] 27,5 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - szczytowy	-	295 [bar] 29,5 [MPa]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca ciągła	-	75 [dm <sup>3</sup> /min] [l/min]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca przerywana	-	90 [dm <sup>3</sup> /min] [l/min]
Maksymalna moc - praca ciągła	-	18 [kW]
Maksymalna moc - praca przerywana	-	22,8 [kW]
Masa	-	10,6 [kg]

---

## Montaż

Kołnierz: wersja kołowa: 4 otwory  $\varnothing 13,5$  mm o rozstawie  $\varnothing 160$  mm, średnica pilota  $\varnothing 125$  mm

Czop wału: stożkowy  $\varnothing 35$  mm, 1:10

Przyłącza olejowe: **boczne, G 1/2" BSPP**

Przyłącze przecieków: **G 1/4" BSPP**

## Zapytaj inżyniera

**+48 22 203 5079**

## Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

## Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)