

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-msw160c-p-1828.html>

Silnik hydrauliczny MSW160 C * MSW160C * MSW 160 C

Cena brutto	1 891,00 zł
Cena netto	1 537,40 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	MSW160 K
Marka	M+S Hydraulic

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny MSW160 C

Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Pewny rozrząd tarczowy z hydrostatyczną kompensacją obciążeń
- Wał zdolny do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	159,7 [cm ³] [cm ³ /obr]
Maksymalna prędkość - praca ciągła	-	470 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalna prędkość - praca przerywana	-	560 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalny moment obrotowy - praca ciągła	-	490 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - praca przerywana	-	600 [Nm]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca ciągła	-	210 [bar] 21 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca przerywana	-	275 [bar] 27,5 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - szczytowy	-	295 [bar] 29,5 [MPa]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca ciągła	-	75 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca przerywana	-	90 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalna moc - praca ciągła	-	16,5 [kW]
Maksymalna moc - praca przerywana	-	23 [kW]
Masa	-	11,3 [kg]

Montaż

Kołnierz: wersja kołowa: 4 otwory $\varnothing 13,5$ mm o rozstawie $\varnothing 160$ mm, średnica pilota $\varnothing 125$ mm

Czop wału: cylindryczny $\varnothing 32$ mm, A10x8x45

Przyłącza olejowe: **boczne, G 1/2" BSPP**

Przyłącze przecieków: **G 1/4" BSPP**

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)