

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-mt250sl-p-3122.html>

Silnik hydrauliczny MT250 SL * MT250SL * MT 250 SL



Cena brutto	3 405,00 zł
Cena netto	2 768,29 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	MT250 SL
Marka	M+S Hydraulic

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny MT250 SL

Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Pewny rozrząd tarczowy z hydrostatyczną kompensacją obciążeń
- Wał zdolny do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	251,8 [cm ³] [cm ³ /obr]
Maksymalna prędkość - praca ciągła	-	496 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalna prędkość - praca przerywana	-	601 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalny moment obrotowy - praca ciągła	-	730 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - praca przerywana	-	880 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - szczytowy	-	1020 [Nm]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca ciągła	-	200 [bar] 20 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca przerywana	-	240 [bar] 24 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - szczytowy	-	280 [bar] 28 [MPa]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca ciągła	-	125 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca przerywana	-	150 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalna moc - praca ciągła	-	33,5 [kW]
Maksymalna moc - praca przerywana	-	40 [kW]

Masa

21 [kg]

Montaż

Kolnierz: kwadratowy na, 4 otwory $\varnothing 14$ mm o rozstawie $\varnothing 160$ mm, średnica pilota $\varnothing 125$ mm
Czop wału: wielowypust $\varnothing 34,85$ mm, 6T
Przyłącza olejowe: **boczne, G 3/4" BSPP**
Przyłącze przecieków: **G 1/4" BSPP**

Pobierz katalog

[Łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)