

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-mt500k-p-2176.html>

## Silnik hydrauliczny MT500 K \* MT500K \* MT 500 K

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>3 751,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>3 049,59 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>W transporcie</b> |
| Numer katalogowy | <b>MT500 K</b>       |
| Marka            | <b>M+S Hydraulic</b> |

### Opis produktu

## Silnik hydrauliczny orbitalny MT500 K

### Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Pewny rozrząd tarczowy z hydrostatyczną kompensacją obciążeń
- Wał zdolny do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych

### Dane techniczne

|   |   |   |
|---|---|---|
| Objętość geometryczna                                   | - | 523,6 [cm <sup>3</sup> ] [cm <sup>3</sup> /obr] |
| Maksymalna prędkość - praca ciągła                      | - | 238 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]              |
| Maksymalna prędkość - praca przerywana                  | - | 289 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]              |
| Maksymalny moment obrotowy - praca ciągła               | - | 1220 [Nm]                                       |
| Maksymalny moment obrotowy - praca przerywana           | - | 1370 [Nm]                                       |
| Maksymalny moment obrotowy - szczytowy                  | - | 1600 [Nm]                                       |
| Maksymalny spadek ciśnienia - praca ciągła              | - | 160 [bar] 16 [MPa]                              |
| Maksymalny spadek ciśnienia - praca przerywana          | - | 180 [bar] 18 [MPa]                              |
| Maksymalny spadek ciśnienia - szczytowy                 | - | 210 [bar] 21 [MPa]                              |
| Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca ciągła     | - | 125 [dm <sup>3</sup> /min] [l/min]              |
| Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca przerywana | - | 150 [dm <sup>3</sup> /min] [l/min]              |
| Maksymalna moc - praca ciągła                           | - | 26,5 [kW]                                       |
| Maksymalna moc - praca przerywana                       | - | 30 [kW]   |

---

Masa

-

24 [kg]

### Montaż

Kolnierz: kwadratowy na, 4 otwory  $\varnothing 14$  mm o rozstawie  $\varnothing 160$  mm, średnica pilota  $\varnothing 125$  mm

Czop wału: stożkowy  $\varnothing 45$  mm, 1:10

Przyłącza olejowe: **boczne, G 3/4" BSPP**

Przyłącze przecieków: **G 1/4" BSPP**

### Zapytaj inżyniera

**+48 22 203 5079**

### Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

## Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)