

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-mt630sh-p-3118.html>

Silnik hydrauliczny MT630 SH * MT630SH * MT 630 SH



Cena brutto	4 330,00 zł
Cena netto	3 520,33 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	MT630 SH
Marka	M+S Hydraulic

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny MT630 SH

Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Pewny rozrząd tarczowy z hydrostatyczną kompensacją obciążeń
- Wał zdolny do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	631,2 [cm ³] [cm ³ /obr]
Maksymalna prędkość - praca ciągła	-	197 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalna prędkość - praca przerywana	-	234 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalny moment obrotowy - praca ciągła	-	1300 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - praca przerywana	-	1480 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - szczytowy	-	1760 [Nm]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca ciągła	-	140 [bar] 14 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca przerywana	-	160 [bar] 16 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - szczytowy	-	190 [bar] 19 [MPa]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca ciągła	-	125 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca przerywana	-	150 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalna moc - praca ciągła	-	24,3 [kW]
Maksymalna moc - praca przerywana	-	27,5 [kW]

Masa

-

23,5 [kg]

Montaż

Kolnierz: kwadratowy na, 4 otwory $\varnothing 14$ mm o rozstawie $\varnothing 160$ mm, średnica pilota $\varnothing 125$ mm
Czop wału: wielowypust $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ ", 17T DP12/24
Przyłącza olejowe: **boczne, G 3/4" BSPP**
Przyłącze przecieków: **G 1/4" BSPP**

Pobierz katalog

[Łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)