

Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-mtmc250c1hd-p-5362.html>

Silnik hydrauliczny MTMC250 C1HD * MTMC 250 C1HD

Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	MTMC250 C1HD
Marka	M+S Hydraulic

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny MTMC 250 C1HD

Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wysoki moment obrotowy
- Płynna praca przy niskich prędkościach obrotowych
- Silnik wyposażony jest w zawory zwrotne

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	251,8 [cm ³ /obr]
Maksymalna prędkość - praca ciągła	-	500 [obr/min]
Maksymalna prędkość - praca przerywana	-	600 [obr/min]
Maksymalny moment obrotowy - praca ciągła	-	900 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - praca przerywana	-	1280 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - szczytowy	-	1440 [Nm]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca ciągła	-	250 [bar]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca przerywana	-	350 [bar]
Maksymalny spadek ciśnienia - szczytowy	-	400 [bar]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca ciągła	-	125 [l/min]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca przerywana	-	150 [l/min]
Maksymalna moc - praca ciągła	-	41 [kW]
Maksymalna moc - praca przerywana	-	70 [kW]
Masa	-	27,3 [kg]

Montaż

Kołnierz: kwadratowy na 4 otwory $\varnothing 14$ mm, o rozstawie $\varnothing 160$ mm, średnica pilota $\varnothing 125$ mm

Czop wału: cylindryczny $\varnothing 40$ mm, wpust A12x8x70

Przyłącza olejowe: **G 3/4" BSPP**

Przyłącze przecieków: **G 1/4" BSPP**

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)