


Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-mv800sh-p-3202.html>

Silnik hydrauliczny orbitalny MV800 SH * MV800SH * MV 800 SH

Cena brutto	6 104,00 zł
Cena netto	4 962,60 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	MV800 SH
Marka	M+S Hydraulic

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny MV800 SH

Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Pewny rozrząd tarczowy z hydrostatyczną kompensacją obciążeń
- Wał zdolny do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	801,8 [cm ³] [cm ³ /obr]
Maksymalna prędkość - praca ciągła	-	250 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalna prędkość - praca przerywana	-	300 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalny moment obrotowy - praca ciągła	-	1880 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - praca przerywana	-	2110 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy - szczytowy	-	2470 [Nm]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca ciągła	-	160 [bar] 16 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - praca przerywana	-	180 [bar] 18 [MPa]
Maksymalny spadek ciśnienia - szczytowy	-	210 [bar] 21 [MPa]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca ciągła	-	200 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca przerywana	-	240 [dm ³ /min] [l/min]
Maksymalna moc - praca ciągła	-	42,5 [kW]
Maksymalna moc - praca przerywana	-	48 [kW]

Masa

-

36,5 [kg]

Montaż

Kolnierz: kwadratowy na, 4 otwory $\varnothing 18$ mm o rozstawie $\varnothing 200$ mm, średnica pilota $\varnothing 160$ mm

Czop wału: wielowypust $\varnothing 2 \frac{1}{8}$ ", 16 DP 8/16

Przyłącza olejowe: boczne, G 1" BSPP

Przyłącze przecieków: G 1/4" BSPP

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: M+S Hydraulic

Podmiot odpowiedzialny: Hektos

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)