


Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-mvw500co-p-3212.html>

## Silnik hydrauliczny orbitalny MVW500 CO \* MVW500CO \* MVW 500 CO

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>5 382,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>4 375,61 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>W transporcie</b> |
| Numer katalogowy | <b>MVW500 CO</b>     |
| Marka            | <b>M+S Hydraulic</b> |

### Opis produktu

### Silnik hydrauliczny orbitalny MVW500 CO

#### Zalety

- Niskie ciśnienie rozruchowe
- Wzmocnione uszczelnienie wału
- Pewny rozrząd tarczowy z hydrostatyczną kompensacją obciążeń
- Wał zdolny do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych

#### Dane techniczne

|                                                         |   |                                                 |
|---------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| Objętość geometryczna                                   | - | 499,6 [cm <sup>3</sup> ] [cm <sup>3</sup> /obr] |
| Maksymalna prędkość - praca ciągła                      | - | 400 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]              |
| Maksymalna prędkość - praca przerywana                  | - | 480 [min <sup>-1</sup> ] [obr/min]              |
| Maksymalny moment obrotowy - praca ciągła               | - | 1460 [Nm]                                       |
| Maksymalny moment obrotowy - praca przerywana           | - | 1760 [Nm]                                       |
| Maksymalny moment obrotowy - szczytowy                  | - | 2050 [Nm]                                       |
| Maksymalny spadek ciśnienia - praca ciągła              | - | 200 [bar] 20 [MPa]                              |
| Maksymalny spadek ciśnienia - praca przerywana          | - | 240 [bar] 24 [MPa]                              |
| Maksymalny spadek ciśnienia - szczytowy                 | - | 280 [bar] 28 [MPa]                              |
| Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca ciągła     | - | 200 [dm <sup>3</sup> /min] [l/min]              |
| Maksymalne natężenie przepływu oleju - praca przerywana | - | 240 [dm <sup>3</sup> /min] [l/min]              |
| Maksymalna moc - praca ciągła                           | - | 53,5 [kW]                                       |

---

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| Maksymalna moc - praca przerywana | - | 64 [kW]   |
| Masa                              | - | 34,1 [kg] |

### Montaż

Kolnierz: kwadratowy na, 4 otwory  $\varnothing 18$  mm o rozstawie  $\varnothing 224$  mm, średnica pilota  $\varnothing 180$  mm  
Czop wału: cylindryczny  $\varnothing 2\ 1/4"$ , wpust  $1/2" \times 1/2" \times 2\ 1/4"$   
Przyłącza olejowe: **boczne, G 1" BSPP**  
Przyłącze przecieków: **G 1/4" BSPP**

### Zapytaj inżyniera

**+48 22 203 5079**

### Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**  
Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

## Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)