Dane aktualne na dzień: 26-04-2026 20:03

Link do produktu: https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-rw125kb-p-1774.html

Silnik hydrauliczny orbitalny RW125 KB * RW125KB * RW 125 KB

Cena brutto	**1 675,00 zł**
Cena netto	**1 361,79 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**RW125 KB**
Marka	**M+S Hydraulic**

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny RW125 KB

zamiatarki, owijarki, przenośniki taśmowe, kombajny, cysterny itp.

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	125,7 [cm^3] [cm^3/obr]
Przepływ maksymalny	-	60 [dm^3/min] [l/min]
Zakres prędkości obrotowych	-	10-475 [min^{-1}] [obr/min]
Maksymalne ciśnienie robocze ciągłe	-	175 [bar] 17,5 [MPa]
Maksymalne ciśnienie przerywane*	-	200 [bar] 20 [MPa]
Maksymalny moment obrotowy ciągły	-	300 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy przerywany*	-	340 [Nm]
Maksymalna moc wyjściowa ciągła	-	12,5 [kW]
Zakres temperatur roboczych	-	- 40 do 82 [°C]
Rekomendowana lepkość cieczy w 50°C	-	13 [cSt] [mm^2/s]
Poziom filtracji**	-	25 [µm] 20/16 ISO
Masa	-	10 [kg]

* Wartości pracy przerywanej dopuszczalne są przez 10% czasu w każdej minucie pracy.
** Ciecz robocza to standardowy olej hydrauliczny na bazie mineralnej o klasach ISO 32, 46 lub 68. Dokładność filtracji to 25 mikronów (filtr absolutny) lub klasa czystości oleju 20/16 wg normy ISO 4406.

Montaż

Kołnierz: kwadratowy - 4 otwory ø13,5 mm, średnica centrująca: **ø82,5 mm**
Czop wału: stożkowy **ø35 mm, 1:10**
Przyłącze zasilające: **G 1/2" BSPP**

Przyłącze przecieków: **G 1/4" BSPP**

Kody innych zamienników*

OMEW125 * 151H2003 * RW125 KB * RW125KB * RW 125 KB

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

Zapoznaj się z regulaminem

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

*Nazwy, numery, symbole i opisy wszystkich producentów są używane wyłącznie w celach informacyjnych.

Katalog PDF

Pobierz katalog