


Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-rw125ob-p-3103.html>

Silnik hydrauliczny orbitalny RW125 OB * RW125OB * RW 125 OB

Cena brutto	1 675,00 zł
Cena netto	1 361,79 zł
Dostępność	W transporcie
Numer katalogowy	RW125 OB
Marka	M+S Hydraulic

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny RW125 OB

zamiatarki, owiarki, przenośniki taśmowe, kombajny, cysterny itp.

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	125,7 [cm ³] [cm ³ /obr]
Przepływ maksymalny	-	60 [dm ³ /min] [l/min]
Zakres prędkości obrotowych	-	10-475 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalne ciśnienie robocze ciągłe	-	175 [bar] 17,5 [MPa]
Maksymalne ciśnienie przerywane*	-	200 [bar] 20 [MPa]
Maksymalny moment obrotowy ciągły	-	300 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy przerywany*	-	340 [Nm]
Maksymalna moc wyjściowa ciągła	-	12,5 [kW]
Zakres temperatur roboczych	-	- 40 do 82 [°C]
Rekomendowana lepkość cieczy w 50°C	-	13 [cSt] [mm ² /s]
Poziom filtracji**	-	25 [µm] 20/16 ISO
Masa	-	10 [kg]

* Wartości pracy przerywanej dopuszczalne są przez 10% czasu w każdej minucie pracy.

** Ciecz robocza to standardowy olej hydrauliczny na bazie mineralnej o klasach ISO 32, 46 lub 68. Dokładność filtracji to 25 mikronów (filtr absolutny) lub klasa czystości oleju 20/16 wg normy ISO 4406.

Montaż

Kolnierz: kwadratowy - 4 otwory ø13,5 mm, średnica centrująca: ø82,5 mm

Czop wału: stożkowy ø1 1/4", 1:8

Przyłącze zasilające: G 1/2" BSPP

Przyłącze przecieków: G 1/4" BSPP

Pobierz katalog

[Łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

*Nazwy, numery, symbole i opisy wszystkich producentów są używane wyłącznie w celach informacyjnych.

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)