


Link do produktu: <https://www.hektos.eu/silnik-orbitalny-rw400cb-p-3099.html>

Silnik hydrauliczny orbitalny RW400 CB * RW400CB * RW 400 CB



Cena brutto	1 886,00 zł
Cena netto	1 533,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RW400 CB
Marka	M+S Hydraulic

Opis produktu

Silnik hydrauliczny orbitalny RW400 CB

zamiatarki, owijarki, przenośniki taśmowe, kombajny, cysterny itp.

Dane techniczne

Objętość geometryczna	-	397 [cm ³] [cm ³ /obr]
Przepływ maksymalny	-	75 [dm ³ /min] [l/min]
Zakres prędkości obrotowych	-	10-190 [min ⁻¹] [obr/min]
Maksymalne ciśnienie robocze ciągłe	-	110 [bar] 11 [MPa]
Maksymalne ciśnienie przerywane*	-	140 [bar] 14 [MPa]
Maksymalny moment obrotowy ciągły	-	610 [Nm]
Maksymalny moment obrotowy przerywany*	-	690 [Nm]
Maksymalna moc wyjściowa ciągła	-	7,8 [kW]
Zakres temperatur roboczych	-	- 40 do 82 [°C]
Rekomendowana lepkość cieczy w 50°C	-	13 [cSt] [mm ² /s]
Poziom filtracji**	-	25 [µm] 20/16 ISO
Masa	-	12,5 [kg]

* Wartości pracy przerywanej dopuszczalne są przez 10% czasu w każdej minucie pracy.

** Ciecz robocza to standardowy olej hydrauliczny na bazie mineralnej o klasach ISO 32, 46 lub 68. Dokładność filtracji to 25 mikronów (filtr absolutny) lub klasa czystości oleju 20/16 wg normy ISO 4406.

Montaż

Kołnierz: kwadratowy - 4 otwory ø13,5 mm, średnica centrująca: ø82,5 mm

Czop wału: cylindryczny ø32 mm, wpust A10x8x45

Przyłącze zasilające: G 1/2" BSPP

Przyłącze przecieków: G 1/4" BSPP

Pobierz katalog

[Łącze do pliku pdf z wymiarami i danymi technicznymi serii](#)

Zapytaj inżyniera

+48 22 203 5079

Odpowiedzialność za produkt

Marka: **M+S Hydraulic**

Podmiot odpowiedzialny: **Hektos**

[Zapoznaj się z regulaminem](#)

Prawa autorskie: produkt, nazwy handlowe: M+S Hydraulic, Hektos - ® zastrzeżone; tekst, projekt, zdjęcia: Hektos - © zastrzeżone

Katalog PDF



[Pobierz katalog](#)